



## EXTENDER® 518

Extender a base acqua di qualità superiore per le pitture premium all'acqua Benjamin Moore®. Appositamente formulato per migliorare l'applicazione e le proprietà applicative dei nostri prodotti senza effetti negativi o trasformativi sul film secco finale.

### Caratteristiche generali

- Formula 100% proprietaria
- Basso VOC
- Per interno ed esterno

**Colori:** Trasparente

### Campi di utilizzo:

**Interni e esterni:** Utilizzare come extender per rivestimenti acrilici e a base d'acqua per interni o esterni. Applicazioni residenziali o commerciali

### Preparazione delle superfici:

Le superfici devono essere pulite e prive di grasso, cera e muffa. Rimuovere il gesso e la pittura staccata o incrostata. Le superfici lucide devono essere opacizzate. Le aree non esposte alle intemperie, come le grondaie, soffitti e sporgenze, devono essere lavate con una soluzione di detergente e/o risciacquate con un forte getto d'acqua per rimuovere gli agenti contaminanti che possono interferire con la corretta adesione. La muffa deve essere rimossa mediante l'applicazione di un prodotto commerciale antimuffa.

**Attenzione:** Utilizzare guanti di gomma, occhiali da lavoro e indumenti protettivi. Per le superfici metalliche, rimuovere la ruggine. Per rimuovere gli oli superficiali pulire con diluente per pittura.

Può essere necessario diluire con Benjamin Moore® 518 Extender in determinate condizioni per regolare il tempo aperto La tabella sottostante è una guida generale		
	Condizioni	Raccomandazione
<b>Condizioni miti</b>	Umido (UR> 65%) senza luce solare diretta e con poco o nessun vento	Non è necessario diluire
<b>Condizioni severe</b>	Secco (UR<45%), con luce solare diretta o condizioni ventose	Aggiungere 518 Extender o acqua: Massimo 240 ml per 3,78 litri di vernice

### Applicazione:

Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato come estensore per interni e esterni delle finiture all'acqua Aura®. Può essere utilizzato anche con le finiture all'acqua per interni ed esterni Regal® Select e altre finiture premium Benjamin Moore® per interni ed esterni.

**Questo prodotto non è progettato per essere usato da solo.**

**Non mescolare questo prodotto con vernici alchidiche o a base di olio.**

### **Caratteristiche tecniche:**

Resina proprietaria 100% Acrilica

**Volumi solidi:** 4%

**Essiccazione (a 25°C con 50% UR):**

Riferirsi al tempo di essiccazione indicato per la pittura.

**Viscosità:** 10-25

**Gloss:** N/A

**Temperatura di applicazione:** minima 5°C - Massima 32°C

**VOC:** 6 grammi/litro

**Non infiammabile.**

**Stoccaggio:** in ambienti con temperatura min 5°C – max 32°C

### **Diluizione:**

Non applicabile N/A

### **Conformità e certificazioni:**

Conforme alla normativa VOC in tutte le aree regolamentate

### **Pulizia:**

Lavare pennelli, rulli e altri attrezzi in acqua calda e sapone subito dopo l'uso. Le attrezzature a spruzzo devono essere risciacquate con acqua minerale per evitare la formazione di ruggine, Per le parti della pompa a spruzzo si consiglia un risciacquo finale con acqua piovana. UTILIZZARE COMPLETAMENTE O SMALTIRE CORRETTAMENTE. I contenitori vuoti e asciutti possono essere riciclati. I requisiti locali per lo smaltimento variano; attenersi alle normative vigenti per le opzioni di smaltimento.

### **Informazioni per la salute e la sicurezza ambientale**

Utilizzare solo con una ventilazione adeguata. Non respirare la nebbia di spruzzatura o la polvere di carteggiatura, indossare una protezione durante l'applicazione, la carteggiatura e la pulizia. Areare gli ambienti durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Chiudere il contenitore dopo ogni utilizzo. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.

### **Assistenza Tecnica:**

Disponibile presso il vostro rivenditore locale Benjamin Moore oppure chiamando lo 02/34783 o scrivendo a benjaminmoore@mundelsrl.com

## **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PROTEGGERE DAL GELO**

Per ulteriori informazioni sulla salute e la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza.

[www.benjaminmooreitalia.com](http://www.benjaminmooreitalia.com)